

Модель		K09I/KK09I	K12I/KK12I	K18I/KK18I	K24I/KK24I
Тип		Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування		Пульт	Пульт	Пульт	Пульт
Живлення		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Сторона живлення		Зовнішня	Зовнішня	Зовнішня	Зовнішня
Діапазон напруги	V	165~265	165~265	165~265	165~265

Охолодження

Холодопродуктивність	W	2620(940~3300)	3400(1000~3770)	5140(1250~5910)	7040(1500~7800)
Споживна потужність	W	811(240~1380)	1130(290~1500)	1567(330~2350)	2324(390~2800)
Робочий струм	A	5.4(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	6.9(1.5~12.0)	10.5(1.8~12.6)
EER (ККД охолодження)	W/W	3,23	3,00	3,28	3,02
Річне споживання електроенергії	kwh/a	143	196	263	383

Обігрів

Теплопродуктивність	W	2700(1000~3810)	3420(1000~3810)	5210(1250~6070)	7080(1500~7900)
Споживана потужність	W	726(290~1720)	1005(290~1720)	1376(340~2550)	2178(390~3000)
Робочий струм	A	4.8(1.5~9.0)	4.4(1.5~10.0)	6.2(1.6~13.0)	10.0(1.8~13.4)
COP (ККД обігріву)	W/W	3,71	3,4	3,78	3,25
Річне споживання електроенергії	kwh/a	770	770	1400	1715

Внутрішній блок

Вологовидалення		L/h	1	1,2	1,8	2,4
Рівень шуму (тиск)(Макс./Сер./Мін.)		dB(A)	42/32/22	43/35/22	47/37/27	48/41/30
Повітрообмін (Макс./Сер./Мін.)	Охолодж.	m³/h	550/450/330	550/450/330	800/630/440	1000/790/550
	Обігрів	m³/h	570/460/360	570/460/360	800/630/440	1000/790/590
Швидкість вентилятора (Макс./Сер./Мін.)	Охолодж.	rpm	1300/970/600	1300/970/600	1360/1030/800	1270/1000/700
	Обігрів	rpm	1100/900/700	1100/900/700	1360/1030/800	1270/1000/750
Вага нетто		kg	7,3	7,3	9	11
Вага брутто		kg	9,5	9,5	11	13
Габарити без упаковки (Ш x B x Г)		mm	778×272×192	778×272×192	910×305×195	1005×321.5×220
Габарити в упаковці (Ш x B x Г)		mm	840×335×255	840×335×255	979×380×265	1096×390×297

Зовнішній блок

Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	MFG		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Холодоагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Заправка Вага холодоагента	kg	0,52	0,52	0,78	1,14
Повітрообмін зовнішнього блоку		m3/h	1700	1700	2600	3000
Швидкість зовнішнього вентилятора(Макс./Сер./Мін.)	Cooling	rpm	1000/830/710	1000/830/710	930/830/550	930/690/450
	Heating	rpm	970/970/710	970/970/710	910/830/450	890/690/450
Тип двигуна зовнішнього вентилятора			DC	DC	DC	DC
Рівень шуму зовнішнього блоку (потужність)		dB(A)	62	62	65	67
Рівень шуму зовнішнього блоку (тиск)		dB(A)	54	54	55	57
Розширювальний пристрій			Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка
Вага нетто		kg	20	20	30	38
Вага брутто (без трубки)		kg	22	22	32,5	40,5
Габарити без упаковки (Ш x B x Г)		mm	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
Габарити в упаковці (Ш x B x Г)		mm	765×481×310	765×481×310	890×628×385	950×732×420

З'єднання

Електричні з'єднання (к-сть жил x розмір)	mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75	4×0.75
Кабель живлення (к-сть жил x розмір)	mm²	3×1.5mm²	3×1.5mm²	3×1.5	3×1.5
Діаметр дренажної труби	mm²	16	16	16	16
Трубопровід з'єднання	Газова	Inches	3/8"	3/8"	1/2"
	Під рідину	Inches	1/4"	1/4"	1/4"

Інші

Максимальна довжина трубопроводу	m	25	25	25	25
Максимальний перепад висот	m	10	10	10	10
Стандартна попередня запр. трубопроводу	m	5	5	5	5
Додатковий холодоагент	g/m	15	15	25	25
Робочий діапазон температур	°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Діапазон температур навколишнього середовища	Зовн.	°C	Охолодж.: -15-53/Обігрів:-20-30	Охолодж.: -15-53/Обігрів:-20-30	Охолодж.: -15-53/Обігрів:-20-30
	Внутр.	°C	Охолодж.: -17-32/Обігрів:0-30	Охолодж.: -17-32/Обігрів:0-30	Охолодж.: -17-32/Обігрів:0-30