

Модель			К070/КК070	К090/КК090	К120/КК120	К180/КК180	К240/КК240
Тип			Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування			Пульт	Пульт	Пульт	Пульт	Пульт
EER (ККД охолодження)		W/W	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
COP (ККД обігріву)		W/W	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Вологовидалення		L/h	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Тиск	Вис.(DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Низ.(SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Рівень шуму внутр. блоку (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Рівень шуму зовнішнього блоку		dB(A)	48	49	50	52	54

Електричні характеристики

Живлення			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Діапазон напруги		V	198~242	198~242	198~242	198~242	198~242
Номинальний струм	Охол.	A	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обігр.	A	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Номинальне енергоспоживання	Охол.	W	639	775	1005	1554	2005
	Обігр.	W	609	734	975	1420	1865
Спожив. енергії (охолодження)		kwh	320	388	503	777	1003
Максимальний струм	Охол.	A	5,8	7,6	9,5	14,0	14,8
	Обігр.	A	5,4	6,6	8,8	11,0	17,5
Макс. потужність	Охол.	W	1060	1400	1850	2650	2700
	Обігр.	W	1080	1260	1780	2350	3150

Система охолодження та вентилятор

Холодоагент / Вага заправки		kg	R32/0.380	R32/0.430	R32/0.440	R32/0.620	R32/0.880
Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Бренд		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Розширювальний пристрій			Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка

Система охолодження та вентилятор

Повітрообмін внутр. блоку (Охолодження/Обігрів)		m ³ /h	430/450	440/450	550/550	780/800	780/800
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку (Макс./Сер./Мін.)	Охол.	rpm	1270/1050/800	1270/1050/800	1270/1050/850	1350/1100/800	1300/1100/900
	Обігр.	rpm	1270/1050/800	1270/1050/800	1250/1050/900	1250/1100/800	1300/1100/800
	Dry	rpm	900	900	900	900	1000
	Sleep	rpm	900/900	900/900	900/950	900/900	1000/900
Двигун вент. зовн. блоку	Тип		Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер
	Потужн.	W	25	25	31	31	44
	Швидк.	r/min	895	895	860	860	820

З'єднання

Трубопровід з'єднання	Газова	mm	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")
	Під рід.	mm	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Електропідключення		Кількість жил х Розмір	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.5;2×0.75	4×0.75;2×0.75

Інші

Рекомендована площа		m ²	20	26	35	50	70
Макс. довж. фреонової магістралі		m	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот		m	5	5	5	5	5
Робочий температурний діапазон		°C	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Діапазон температур навколишнього середовища	Вн. блок	°C	Охол.:15-43/Обігр.:7-24	Охол.:15-43/Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/Обігр.:7-24	Охол.:15-43/Обігр.:7-24
	Зовн. бл.	°C	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27
Габарити без упаковки (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Зовн. бл.	mm	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602
Вага нетто	Вн. блок	kg	6,5	6,5	7,2	10	10
	Зовн. бл.	kg	20,5	23	25	31	39
Габарити в упаковці (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
	Зовн. бл.	mm	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вага брутто	Вн. блок	kg	8,5	8,5	9,2	13	13
	Зовн. бл.	kg	22,5	25	28	33,5	41,5