

Технічні характеристики:

Модель			K070/KK070	K090/KK090	K120/KK120	K180/KK180	K240/KK240
Тип			Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування			Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування
Номінальна холодопродуктивність		Btu/h;W	7000;2050	8500;2490	11000;3230	17000;4990	22000;6450
Номінальна теплопродуктивність		Btu/h;W	7500;2200	9000;2650	12000;3520	17500;5130	23000;6740
EER (ККД охолодження)		W/W	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
COP (ККД обігріву)		W/W	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Вологовидалення		Liters/h	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Тиск	High(DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Low(SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Рівень шуму внутрішнього блоку (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Рівень шуму зовнішнього блоку		dB(A)	48	49	50	52	54

Електричні характеристики

Живлення			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Діапазон напруги		V	198~242	198~242	198~242	198~242	198~242
Номінальний струм	Охол.	A	3,1	3,7	4,8	7,4	9,5
	Обігр.	A	2,9	3,5	4,7	6,8	8,8
Номінальне енергоспоживання	Охол.	W	639	775	1005	1554	2005
	Обігр.	W	609	734	975	1420	1865
Споживання енергії (охолодження)		kwh	320	388	503	777	1003
Максимальний струм	Охол.	A	5,8	7,6	9,5	14,0	14,8
	Обігр.	A	5,4	6,6	8,8	11,0	17,5
Максимальна потужність	Охол.	W	1060	1400	1850	2650	2700
	Обігр.	W	1080	1260	1780	2350	3150

Система охолодження та вентилятор

Холодоагент / Вага заправки		kg	R32/0.380	R32/0.430	R32/0.440	R32/0.620	R32/0.880
Компресор	Тип		Роторний	Роторний	Роторний	Роторний	Роторний
	Модель		KSN81V01VEZ	KSM99V01UDZE	44W293IJ7F#MZ	KSF190V02UDTB3	GSL236CV-C8DU4
	Бренд		GMCC	GMCC	RECHI	GMCC	HIGHLY
Розширювальний пристрій			Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка
Повітрообмін внутрішнього блоку (Охолодження/Обігрів)		m ³ /h	430/450	440/450	550/550	780/800	780/800
Двигун вентилятора внутрішнього блоку	Тип		тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор
	Потужн.	W	16	16	16	25	25
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку (H/M/L)	Охол.	rpm	1270/1150/1100/1050/950/900/800	1270/1150/1100/1050/950/900/800	1270/1170/1100/1050/1000/900/850	1350/1200/1150/1100/1000/900/800	1300/1200/1150/1100/1000/1000/900
	Обігр.	rpm	1270/1150/1100/1050/950/900/800	1270/1150/1100/1050/950/900/800	1250/1150/1100/1050/1000/950/900	1250/1200/1150/1100/1000/900/800	1300/1200/1150/1100/1000/900/800
	Dry	rpm	900	900	900	900	1000
	Sleep	rpm	900/900	900/900	900/950	900/900	1000/900
	Тип		Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер
Двигун вентилятора зовнішнього блоку	Потужн.	W	25	25	31	31	44
	Швидк.	r/min	895	895	860	860	820

З'єднання

Трубопровід з'єднання	Газова	mm	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")
	Під рід.	mm	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Електропідключення		Кількість жил х Розмір	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.5;2×0.75	4×0.75;2×0.75

Інші

Рекомендована площа		m ²	7~13	9~16	15~23	20~35	27~45
Макс. довжина фреонової магістралі		m	15	15	15	15	15
Максимальний перепад висот		m	5	5	5	5	5
Робочий температурний діапазон		°C	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31
Діапазон температур навколишнього середовища	Вн. блок	°C	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24
	Зовн. бл.	°C	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27
Габарити без упаковки (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Зовн. бл.	mm	712×276×459	712×276×459	777×290×498	795×305×549	853×349×602
Вага нетто	Вн. блок	kg	6,5	6,5	7,2	10	10
	Зовн. бл.	kg	20,5	23	25	31	39
Габарити в упаковці (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	764×325×257	764×325×257	840×315×260	979×372×277	979×372×277
	Зовн. бл.	mm	765×310×481	765×310×481	818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вага брутто	Вн. блок	kg	8,5	8,5	9,2	13	13
	Зовн. бл.	kg	22,5	25	28	33,5	41,5
Місткість контейнера		40'HQ	372	372	320	258	212

Функції та особливості:

КОМФОРТ



I Feel

Ця функція дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в його поточному місці, щоб оптимізувати мікроклімат навколо вас і забезпечити комфорт.



Увімкнення/вимкнення дисплея

Увімкнення/вимкнення підсвічування дисплея на панелі внутрішнього блоку.

НАДІЙНІСТЬ



Автоматичний перезапуск

Після вимкнення живлення кондиціонер відновлює попередній режим роботи після його відновлення.



Самодіагностика

Виявлення помилок із відображенням відповідних кодів.



Блокування від дітей

Блокує кнопки на пульті дистанційного керування.

ЗРУЧНІСТЬ



Підсвічування дисплея пульта

Пульт дистанційного керування оснащений підсвічуванням.



Пам'ять положення жалюзі

Після вимкнення кондиціонер запам'ятовує не лише стан колювання жалюзі, але й кут відкриття, і відновлює їх після ввімкнення.



Подвійний дренаж

Дренажні отвори розташовані з обох боків кондиціонера, що дозволяє вибрати зручний варіант під час монтажу.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



ЕСО (Економний режим)

Режим, який залежно від температури навколишнього середовища та встановлених параметрів заощаджує енергію, регулюючи температуру, швидкість вентилятора та частоту компресора.



Таймер

Автоматичне увімкнення/вимкнення за таймером у діапазоні від 0,5 до 24 годин.



Режим сну

Запобігає надмірному охолодженню або обігріву, автоматично регулюючи температуру, та сприяє енергозбереженню.

START