

Технічні характеристики:

Модель			K07O/KK07O	K09O/KK09O	K12O/KK12O	K18O/KK18O	K24O/KK24O
Тип			Кондиціонер		Кондиціонер	Кондиціонер	Кондиціонер
Тип керування			Пульт дист. керування		Пульт дист. керування	Пульт дист. керування	Пульт дист. керування
Номінальна холодопродуктивність		Btu/h;W	7000;2050	8500;2490	11000;3230	17000;4990	22000;6450
Номінальна теплопродуктивність		Btu/h;W	7500;2200	9000;2650	12000;3520	17500;5130	23000;6740
EER (ККД охолодження)		W/W	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
COP (ККД обігріву)		W/W	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Вологовидалення		Liters/h	0,8	1,0	1,2	1,8	2,2
Тиск	High (DP)	MPa	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	Low (SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Рівень шуму внутрішнього блоку (S/H/M/L/Mute)		dB(A)	39/36/33/30/27	39/36/33/30/27	41/39/36/32/30	43/40/38/34/32	43/41/38/37/35
Рівень шуму зовнішнього блоку		dB(A)	48	49	50	52	54

Електричні характеристики

Живлення			220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Діапазон напруги		V	198~242		198~242	198~242	198~242
Номінальний струм	Охол.	A	3,1		3,7	4,8	9,5
	Обігр.	A	2,9		3,5	4,7	8,8
Номінальне енергоспоживання	Охол.	W	639		775	1005	2005
	Обігр.	W	609		734	975	1865
Споживання енергії (охолодження)		kwh	320		388	503	1003
Максимальний струм	Охол.	A	5,8		7,6	9,5	14,8
	Обігр.	A	5,4		6,6	8,8	17,5
Максимальна потужність	Охол.	W	1060		1400	1850	2700
	Обігр.	W	1080		1260	1780	3150

Система охолодження та вентилятор

Холодоагент / Вага заправки			kg	R32/0.380	R32/0.430	R32/0.440	R32/0.620	R32/0.880
Компресор	Тип	Роторний		Роторний		Роторний	Роторний	Роторний
	Модель	KSN81V01VEZ		KSM99V01UDZE		44W293JU7F#MZ	KSF190V02UDTB3	GSL236CV-C8DU4
	Бренд	GMCC		GMCC		RECHI	GMCC	HIGHLY
Розширювальний пристрій			Капілярна трубка		Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка	Капілярна трубка
Повітрообмін внутрішнього блоку (Охолодження/Обігрів)		m ³ /h	430/450		440/450	550/550	780/800	780/800
Двигун вентилятора внутрішнього блоку	Тип	тангенціальний вентилятор		тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор	тангенціальний вентилятор
	Потужн.	W	16		16	16	25	25
Швидкість вентилятора внутрішнього блоку (H/M/L)	Охол.	rpm	1270/1150/1100/1050/950/900/800		1270/1150/1100/1050/950/900/800	1270/1170/1100/1050/1000/900/850	1350/1200/1150/1100/1000/900/800	1300/1200/1150/1100/1000/1000/900
	Обігр.	rpm	1270/1150/1100/1050/950/900/800		1270/1150/1100/1050/950/900/800	1250/1150/1100/1050/1000/950/900	1250/1200/1150/1100/1000/900/800	1300/1200/1150/1100/1000/900/800
	Dry	rpm	900		900	900	900	1000
	Sleep	rpm	900/900		900/900	900/950	900/900	1000/900
Двигун вентилятора зовнішнього блоку	Тип	Пропелер		Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер	Пропелер
	Потужн.	W	25		25	31	31	44
	Швндк.	r/min	895		895	860	860	820

З'єднання

Трубопровід з'єднання	Газова	mm	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12(1/2")	Ф12(1/2")
	Під рід.	mm	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")	Ф6(1/4")
Електропідключення		Кількість жил x Розмір	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.0;2×0.75	3×1.5;2×0.75	4×0.75;2×0.75

Інші

Рекомендована площа		m ²	7~13	9~16	15~23	20~35	27~45
Макс. довжина фреонові магістралі		m	15		15	15	15
Максимальний перепад висот		m	5		5	5	5
Робочий температурний діапазон		°C	16~31		16~31	16~31	16~31
Діапазон температур навколишнього середовища	Вн. блок	°C	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24		Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24	Охол.:15-43/ Обігр.:7-24
	Зовн. бл.	°C	Охол.:17-32/Обігр.:0-27		Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27	Охол.:17-32/Обігр.:0-27
Габарити без упаковки (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	698×255×190		777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Зовн. бл.	mm	712×276×459		777×290×498	795×305×549	853×349×602
Вага нетто	Вн. блок	kg	6,5		7,2	10	10
	Зовн. бл.	kg	20,5		23	31	39
Габарити в упаковці (Ш x Д x В)	Вн. блок	mm	764×325×257		840×315×260	979×372×277	979×372×277
	Зовн. бл.	mm	765×310×481		818×325×515	835×328×575	890×385×628
Вага брутто	Вн. блок	kg	8,5		9,2	13	13
	Зовн. бл.	kg	22,5		28	33,5	41,5
Місткість контейнера		40"HQ	372		320	258	212

START